

裸装散货集装箱安全操作须知

1、禁装货物

1) 禁止接载任何裸装散货危险品装载集装箱运输。

2、订舱单证要求

1) 对所有裸装散改集货物，请发货人提供保函。保函内容需明确承担由于裸装散货集装箱运输过程中泄漏所引起的一切风险、责任、费用（参附件 1）。

2) 对于化工品、散矿请发货人提供非危证明。

3、裸装散货集装箱装箱工艺要求

1) 在集装箱左右侧板（长边）两角柱之间至少各安装 5 根钢梁（竖立安装）、箱底箱壁（短边）需要安装 2 根钢梁（竖立安装）。

2) 钢梁建议规格为：高 235cm×宽 5cm×长 5cm，材料厚度 4mm。

1) 集装箱侧面箱壁（长边）安装钢梁位置从箱门端角柱起算 1.5 米-0.75 米-0.75 米-0.75 米-1.5 米处安装，以提高侧板的抗压强度。

2) 集装箱箱底箱壁（短边）需要安装 2 根钢梁（竖立安装）。从角柱起算按照间隔 0.75 米-0.75 米处安装。

3) 集装箱箱门处最少 6 根钢梁（以上下两根钢梁间隔约 30 厘米间距横向安装）加固。

4) 钢梁安装完成后，请在箱底及箱内侧壁以全覆盖方式铺设约 2 厘米厚的细木工板（无毛刺），避免裸装散货直接接触集装箱箱壁。

附：装箱要求照片示范



附件 1

裸装散货集装箱运输托运保函

致上海泛亚航运有限公司

船名 / 航次:

运单号:

箱型:

装港:

卸港:

中文品名:

产品包装:

产品外观与性状:

本产品主要用途:

本保函由盖章单位联合向贵司提供, 以下盖章单位均为保函提供人, 且就本保函承诺事项及保证内容向贵司承担连带责任。

保函提供人特此证明上述产品为一般货物, 不属于危险品。如以上陈述不实而在运输途中发生任何问题, 贵司有权在任何时间、任何地点自行决定将货物卸下、销毁或者使之不能为害, 而不负赔偿责任。保函提供人对于贵司因运输此类货物所受到的损害, 承诺负赔偿责任。

以上货物包装为裸装, 保函提供人承诺承担因裸装散货泄漏产生的一切风险、责任、以及费用。

贵司有权保留依据本保函及有关法律及港口等有关部门的规定向保函提供人追究法律责任的权力。所有责任与相关费用由保函提供人承担!

货代 (公章)

托运人 (公章)

年 月 日

年 月 日